

**SOPRO
COMEG**



“SISTEMI OTTICI”

Sistemi Ottici Autoclavabili Originali Sopro-Comeg

Caratteristiche Tecniche:

- Struttura **Stainless Steel Generation** completamente in acciaio inox ad alta resistenza contro gli agenti sterilizzanti
- Padiglione oculare ergonomico compatibile con i sistemi endo-video standard
- Lente finestra distale e lente finestra prossimale trattate allo zaffiro per una maggiore solidità e resistenza alle graffiature e all'usura
- Saldature delle lenti finestra in **PLATINUM** effettuate mediante apparecchiatura laser ad alta precisione per una maggiore tenuta durante le fasi di sterilizzazione in autoclave

Sistemi Ottici Autoclavabili per Laparoscopia Originali Sopro-Comeg Full-HD

- Concezione ottica **ROD LENS** ad ingrandimento – **HIGH MAGNIFICATION** – di ultima generazione che consente una maggiore ampiezza dell'immagine mantenendo eccellenti caratteristiche di nitidezza e luminosità
- Sistema ottico **Distortion Free** che garantisce una perfetta messa a fuoco in tutto il campo di visione con eliminazione delle problematiche create dalle aberrazioni marginali che hanno, come conseguenza, le cosiddette "convessità"; ciò è reso possibile dall'utilizzo di nuovi componenti ottici di ultima generazione e da calcoli ingegneristici effettuati a livello costruttivo che sono stati in grado di ottenere una maggiore risoluzione, un maggior contrasto e un'eccellente qualità nella riproduzione delle immagini, decisamente superiore ai sistemi ottici tradizionali
- Risoluzione fino a 155 linee/millimetro (contro le 105-140 linee/millimetro dei sistemi ottici tradizionali)
- Trasmissione della luce mediante fascio di fibre ottiche incorporato ad alta conduzione
- Raccordi di aggancio modulari per cavi a fibre ottiche di qualunque marca



I Sistemi Ottici rigidi originali **SOPRO-COMEG** sono sterilizzabili in Liquido (Aldeide Glutarica), in STERIS (Acido Peracetico e Perossiacetico), in STERRAD (Gas Plasma), in Autoclave oppure in Ossido di Etilene, secondo le procedure standard.

Articoli dotati di marchio **CE** e conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici **93/42/CEE**



Diametro	Lunghezza	Angolo di Visione	Note
1,9 mm	104 mm	0°	
1,9/2,1 mm	186 mm	0°	
2 mm	235 mm	0°	Semirigida
2 mm	260 mm	0°	
2,4 mm	98 mm	0° - 30°	WA visione grandangolare
2,7 mm	118 mm	0° - 30°	WA visione grandangolare
2,7 mm	175 mm	0° - 30° - 70°	
2,7 mm	175 mm	0° - 30° - 70°	WA visione grandangolare
2,7 mm	186/187/188 mm	0° - 30° - 70°	
2,7 mm	301 mm	0° - 30°	WA visione grandangolare
2,9 mm	301 mm	0° - 30°	HM magnificazione d'immagine
3 mm	69 mm	0°	
3 mm	118 mm	30°	WA visione grandangolare
3 mm	301 mm	12° - 30°	HM magnificazione d'immagine
3 mm	301 mm	0° - 30°	WA visione grandangolare
4 mm	69 mm	0°	
4 mm	175 mm	0° - 30° - 45° - 70°	
4 mm	175 mm	0° - 30° - 45° - 70°	WA visione grandangolare
4 mm	225 mm	70°	
4 mm	301/301/301/303 mm	0° - 12° - 30° - 70°	HM magnificazione d'immagine
4 mm	301 mm	0° - 30°	WA visione grandangolare
4 mm	492 mm	0°	HM magnificazione d'immagine
5 mm	306 mm	0° - 30°	HM magnificazione d'immagine
5,5 mm	316 mm	0° - 30° - 45°	HM magnificazione d'immagine
5,5 mm	363 mm	0°	HM magnificazione d'immagine
5,5 mm	458 mm	0° - 30° - 45°	HM magnificazione d'immagine
5,5 mm	489 mm	0°	HM magnificazione d'immagine
8,5 mm	185 mm	70° - 90°	
10 mm	178 mm	0°	HM magnificazione d'immagine
10 mm	323/325/325 mm	0° - 30° - 45°	Full HD Distortion Free
10 mm	450 mm	0° - 30° - 45°	HM magnificazione d'immagine

Programma "Streamline"

Medical Trading propone un vantaggioso programma di **Repair - Exchange**

Per informazioni contatta:



Tel. e Fax +39 051 6908642
 E-mail: info@medical-trading.it
 Web site: www.medical-trading.it



Sopro-Comeg è un marchio distribuito in Emilia Romagna da:



Via Confine Inferiore, 29 - 40062 MOLINELLA (BO)

Tel. e Fax 051 6908642 - Fax 051 6904321

E-mail: info@medical-trading.it

Web site: www.medical-trading.it